Manuel d'utilisation – Bluetooth pour Gateway 500



## 1/ Introduction

Ce module Bluetooth est exclusivement destiné au Gateway 500 Dension.. Il prend en charge la restitution sonore en streaming bluetooth stéreo au standard A2DP, le pilotage audio video à la norme AVRCP, la téléphonie main libre au standard HFP et HSP.

Notre module Bluetooth est compatible avec la plupart des téléphones, PDA et baladeurs équipés de la technologie Bluetooth. Cependant la compatibilité Bluetooth peut varier en fonction des fabricants, il se peut que certaines fonctions ne soient pas pri en charge. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page http://support.dension.com

## 2/ Informations utiles

- Jusqu'à trois téléphones peuvent être synchronisés avec le module, les un après les autres. Si un quatrième est synchronisé, les infos de synchronisations du dernier mobile sur la liste seront effacées

- Si le module lit de la musique en mode A2DP depuis un périphérique Bluetooth connecté (PDA, Portable ou mobile) vous pouvez continuer à utiliser celui-ci pour passer ou recevoir des appels en mode main libre.

- Lorsque l'appareil est en ligne la musique est stoppée, à la fin de la conversation la musique reprend. Quelques mobiles ne relancent pas la chanson depuis le début.

- Si un téléphone est connecté comme périphérique main libre, les autres téléphones ne pourront se connecter qu'en mode A2DP. Dans ce cas de figure, l'appareil qui joue de la musique peut être utilisé comme un téléphone mais sans la fonction main libre. Quelques téléphones vous offre la possibilité de choisir le type de connexion (A2DP/HFP)

- Lorsqu’un iPhone est connecté sur le GW500 via le dock câble et que de la musique est en train de jouer, l’iPhone pourra gérer le mode main libre en Bluetooth. En ligne l’iPhone coupe la musique. Après l’appel, la musique reprendra automatiquement.

**3/ Contenu du package**

- Module Bluetooth pour Gateway 500
- Microphone avec clip
- Fixation pour Jack
- Manuel d’utilisation Anglais et Français

**4/ Compatibilité véhicules**

- Porsche avec PCM 1/2/2.1 lorsque le bouton « Téléphone » est présent
- Audi MMI Basic et façade High
- BMW 1 /3/5/6/X5 jusqu’à l’année 2007 avec le Firmware V28*

*Firmware V29 n’est pas encore pris en charge par le Module Bluetooth pour Gateway 500. Vérifiez régulièrement les mises à jour sur www.dension.com

**5/ Installation de base**

Installation du module Bluetooth pour Gateway 500

Pour de meilleures performances, montez le module sur une partie en plastique du véhicule. Ou bien fixer le à un faisceau de câble, écartez le du châssis de l’autoradio ou de tout autre équipement électronique. Evitez d’installer le module à coté d’une large pièce métallique.

1. Assurez vous que les fonctions téléphonie sur le véhicule sont activés et retirez  tout module téléphonie préinstallé.
2. Connectez le dock câble iPod au port 1 (DP1) sur le Gateway 500 (si vous utilisez l’ancien module BTA1000, vous devrez le déconnecter du port 1)
3. Téléchargez le dernier Firmware pour Gateway 500 depuis l’adresse www.dension.com
4. Connectez le module Bluetooth pour Gateway 500 sur le port 2 (DP2)
5. Si vous souhaitez utiliser le module en téléphonie main libre, connectez le microphone au boîtier bleu. (prise 3.5mm) Reportez vous au fig 3.2 pour le positionnement du microphone.
6. Ne connectez aucun fil de Mute entre le module Bluetooth et l’autoradio.
7. Lorsque vous allumez le module Bluetooth pour la première fois, coupez le contact dès que la diode bleu du boîtier AUX ne clignote plus. La boucle optique MOST s’éteint.
8. Vous pouvez alors rallumez le système.

5.2 Positionnement du microphone

- Pour des performances optimales en mode main libre placez le micro le plus près possible de la bouche du conducteur. Mais veillez aussi à respecter une position centrale, à égale distance entre les HP gauche et droite. Idéalement, installez le micro entre le bord droit du pare soleil et la lanterne du plafonnier.

- Lorsque vous utilisez le module Bluetooth pour la téléphonie main libre, régler le volume à un niveau raisonnable afin d'éviter l'écho.

- Nous recommandons de régler le volume de votre téléphone à un niveau équivalent aux autres sources audio connectées au Gateway 500. Le réglage est à faire sur votre mobile.

Avant d'utiliser vos fonctions Bluetooth main libre, vous devez synchroniser votre mobile avec le module Bluetooth Dension. Cela doit être fait dès que l'installation est réalisé.

**6/ Synchronisation**

**PORSCHE**

1. Après l'installation, lors du premier allumage le système affichera « System error : Phone not available » Appuyez sur « confirmer ». A présent vous pourrez poursuivre.
2. Au premier démarrage la communication Bluetooth main libre est à désactivé. Appuyez sur le bouton « TEL » de l'autoradio et sélectionnez « Phone On » depuis le menu.
3. A la place du nom de l'opérateur de réseau s'affichera «Pairing » Le Gateway sera en mode synchronisation pendant 1 minute.
4. Activer le Bluetooth sur votre mobile et lancez une recherche de périphérique audio (consultez le manuel de votre téléphone pour plus de détails)
5. Sélectionnez « DENSION-BTA » et connectez vous en utilisant le code Pin par défaut « 0000 »
6. Le nom du téléphone apparaît sur l'autoradio lorsque la connexion est réussie. Il est maintenant possible d'utiliser le mobile via les commandes de l'autoradio.

   Veuillez noter que les détails du menu téléphone sont affichés par le système audio Porsche, ils ne peuvent en aucun cas être mis a jour par le Gateway 500.

   - Numéro important
   - Numéros composés
   - Appels reçus
   - Appels en absence

7. Pour appeler un numéro de votre répertoire ou pour naviguer à l'intérieur du répertoire téléphonique (Fonction recherche ABC) utilisez le bouton vert au coin supérieur gauche du PCM.
8. « Phone Off » désactive le Bluetooth
9. Si « Phone On » est sélectionné, le Gateway entre en mode synchronisation. Dans le menu répertoire téléphonique, vous pourrez trouver la liste des téléphones connectés.

- D’autres téléphones peuvent être ajoutés en effectuant une nouvelle procédure de synchronisation.
- N’importe quel périphérique peut être effacé en choisissant l’option « Delete » sur le PCM.
- N’importe quel téléphone sur la liste peut être connecté lorsque le bouton vert est enfoncé sur le nom du périphérique en surbrillance.

Veuillez noter que le répertoire téléphonique ou la liste des périphériques connectés ne sont pas dispo tant que le message « Synchronisation du répertoire téléphonique » est affiché en bas de l’écran du PCM.

**BMW**
Lorsqu’il est installé dans une BMW le module Bluetooth Dension apporte les mêmes fonctions que celle de l’option d’origine. Veuillez vous reporter au manuel d’utilisation du constructeur pour une liste complète des fonctions.

1. Lorsque vous allumez le système pour la première fois, la communication Bluetooth main libre est désactivé. Pour l’activer et faire la synchro du téléphone, suivez les instructions du manuel de la voiture. Le Gateway 500 sera en mode synchronisation pendant 1 minute.

2. Activer le Bluetooth sur votre téléphone et faite une recherche de périphériques audio (reportez vous au manuel de votre téléphone pour plus de détails)

3. Sélectionnez « DENSION-BTA » et connectez vous en utilisant le code PIN « 0000 »

4. Après une connexion réussie, le nom du téléphone apparaît sur l’écran du système audio.
   Vous pouvez à présent utiliser le système.

**AUDI**
Le module Bluetooth Dension installé dans une Audi vous donnera des fonctions limitées comparées au système Bluetooth d’origine.
Pour la synchronisation avec votre téléphone veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Sélectionnez le menu CDC et « Disc 6 » sur l’écran du système audio puis entrez dans le dossier « Source »

2. Choisissez « BT Audio » et sélectionner synchronisation. Le Gateway 500 sera en mode synchronisation pendant une minute.

3. Activer le Bluetooth sur votre téléphone et faite une recherche de périphériques audio (reportez vous au manuel de votre téléphone pour plus de détails)

4. Sélectionnez « DENSION-BTA » et connectez vous en utilisant le code PIN « 0000 »

5. Après une connexion réussie, le nom du téléphone apparaît sur l’écran du système audio.
   Vous pouvez à présent utiliser le système.